

tatara 撥水セラミックシリーズ性状一覧表

品名		tatara 撥水セラミック	tatara 撥水無機ウッド	tatara 撥水セラミック ヤケ止め屋内用	tatara 撥水無機ウッド 屋内ヤケ止め	tatara 撥水セラミック ヤケ止め屋外用	tatara 撥水無機ウッド 屋外ヤケ止め
特性・用途		白木用（無機系）	白木用（無機系）	白木用 （無機系屋内ヤケ止め）	白木用 （無機系屋内ヤケ止め）	白木外部用 （無機系外部ヤケ止め）	白木外部用 （無機系外部ヤケ止め）
		撥水・防汚・強度UP	撥水・防汚・強度UP	ヤケ止め・撥水・強度UP	ヤケ止め・撥水・強度UP	ヤケ止め・撥水・防腐 ・耐候性	ヤケ止め・撥水・防腐 ・耐候性
グレード		高級品	標準品(安価)	高級品	標準品(安価)	高級品	標準品(安価)
規格		1L 4L 15L	4L 15L	1L 4L 15L	4L 15L	1L 4L 15L	4L 15L
塗装仕様		拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ
塗料の臭気		◎	○	◎	○	◎	○
色		クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
乾燥時間 (20°C・65%)	指触乾燥(分)	20	40	20	40	20	40
	半硬化乾燥(hr)	24	24	24	24	24	24
	硬化乾燥(日)	7	7	7	7	7	7
防汚性	油性ペン	◎	◎～○	△	△	○	○
	クレヨン	◎	◎～○	△	△	○	○
	しょうゆ	◎	◎～○	○	△～○	○	○
	ケチャップ	◎	◎～○	○	△～○	○	○
ヤケ止め性		△	△	◎	◎～○	◎	◎～○
撥水性		◎	◎～○	○	△～○	◎	◎～○
耐酸性		◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○
耐アルカリ性		◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○
耐揮発油性		◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○
耐熱性		◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○
耐候性		◎～○	○	◎	◎～○	◎	◎～○
不燃性		◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○